



MEGANET™

MINI IRRIGATORE DINAMICO A DUE GETTI

APPLICAZIONI

Alta traiettoria - per colture orticole intensive e pieno campo, vivai in pieno campo, germinazione, impianti antibrina, raffrescamento colture arboree.

Bassa traiettoria - applicazioni irrigue soprachioma o sottochioma in frutteti o su serre

SPECIFICHE

- 7 portate disponibili: 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750 l/h
Portata nominale alla pressione di 2.3 bar.
- Pressione di lavoro: da 2.0 a 3.0 bar (in uscita dall'irrigatore)
- Filtrazione raccomandata : 40 mesh / 400 micron
Il metodo di filtrazione è da regolare sulla base delle particelle di sporco presenti nell'acqua.
Se la sabbia disciolta nell'acqua è superiore a 2 ppm, bisogna installare un filtro Idrociclone prima del filtro principale. Nel caso in cui sabbia/ limo/ argilla siano superiori a 100 ppm, è necessario un pre trattamento.
- 2 tipi di traiettoria:
HT, nera - Alta traiettoria, 24 gradi
LT, grigia - Bassa traiettoria, 15 gradi
- Attacco irrigatore: 1/2" maschio filettato
- 2 getti contrapposti e bilanciati
- Filtro interno smontabile
- Codice colore in funzione della portata

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Due getti d'acqua contrapposti assicurano un bilanciamento perfetto dell'irrigatore senza oscillazioni
- La struttura compatta garantisce robustezza all'irrigatore, previene l'ingresso di insetti nell'ugello e protegge i vari componenti durante il trasporto.
- Ciascun irrigatore ha un suo filtro interno smontabile che assicura la pulizia dell'ugello e ne facilita la manutenzione qualora servisse.
- Codice colore per l'identificazione della portata (colore coperchio) e per la traiettoria (pin centrale).
- Elevata uniformità di distribuzione dell'irrigatore, in funzione della portata e della spaziatura.
- Può essere installato su impianti fissi o con tubi mobili ed asta di sostegno.
- Realizzato in materiali plastici di alta qualità resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura per la fertirrigazione ed alle condizioni climatiche più difficili.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE COLORE UGELLO	GRANDEZZA UGELLO (MM)	K	X	PRESSIONE DI LAVORO RACCOMANDATA (BAR)	DIAMETRO BAGNATO (M) * TRAIETTORIA ALTA 24° CODICE COLORE NERO	DIAMETRO BAGNATO (M) ** TRAIETTORIA BASSA 15° CODICE COLORE GRIGIO
200	Giallo	1.85	42.0	0.5	3.0	12.0	14.0
250	Viola	2.06	51.6	0.5	3.0	13.0	14.0
350	Verde	2.44	72.3	0.5	3.0	14.0	14.0
450	Blu	2.79	92.2	0.5	3.0	16.0	14.0
550	Marrone	3.08	110.5	0.5	3.0	17.0	14.0
650	Arancio	3.37	135.6	0.5	3.0	17.0	15.0
750	Rosso	3.68	157.0	0.5	3.0	17.0	16.0

* Il diametro bagnato è misurato a 1 metro dal suolo

** Il diametro bagnato è misurato a 50 centimetri dal suolo

PRESSIONE DI ESERCIZIO E RELATIVE PORTATE IRRIGATORE

MODELLO	PORTATA (L/H)	PRESSIONE (BAR)						
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.3	2.5	3.0
200		94	133	163	188	201	210	230
250		115	163	200	231	247	258	283
350		162	229	280	323	347	362	396
450		206	292	357	412	442	461	505
550		247	349	428	494	530	553	605
650		303	429	525	606	650	678	743
750		351	496	608	702	753	785	860

DATI IMBALLI

MEGANET™	QUANTITA' PER CONFEZIONE / UNITA'	DIMENSIONI CONFEZIONE CM X CM X CM	PESO CONFEZIONE (KG)	CONFEZIONI PER PALLET	N° PEZZI PER PALLET	PESO DI UN PALLET (KG)
Irrigatore	200	18x34x79	11.0	20	4000	232
Con tubo Pe (120 cm.) senza astina	75	18x34x139	12.0	15	1125	192