

# SUPERNET™ JET

## MICROIRRIGATORE AUTOCOMPENSANTE STATICO

### APPLICAZIONI

Specifico per zone con acqua molto calcarea.

### SPECIFICHE

- Microirrigatore autocompensante, con 7 diverse portate: 30, 35, 40, 50, 58, 70, 90 l/h.
- Campo di autocompensazione: 1,5 - 4 bar
- 5 tipi di attacco irrigatore:
  - A innesto per tubo di diametro 4 x 6,5 mm
  - Microfilettato per tubo Pe di diametro 4 x 6,5 mm
  - A pressione
  - Maschio filettato 3/8"
  - Maschio filettato 1/2"
- Gancio progettato specificamente a sezione quadrata per evitare la rotazione della girandola.
- 5 tipi di spruzzatore:
  - 360° - 12 getti / 300° - 10 getti / 2 x 90° - 8 getti
  - 180° - 6 getti / 90° - 4 getti.
- Spruzzatori di colore arancio.
- Codice colore ugelli in funzione della portata.
- Filtrazione consigliata 120 mesh.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Innovativo sistema di autocompensazione della portata che permette l'erogazione di identiche quantità di acqua, con la stessa uniformità di distribuzione e diametro bagnato, per ogni irrigatore di un settore irriguo, indipendentemente dalla pressione di lavoro e dalla pendenza o linea di adduzione acqua.
- Girandola con funzione antinsetto.
- Microirrigatore autocompensante realizzato in materiali plastici resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura ed a tutte le condizioni climatiche.
- Passaggio acqua, a parità di portata erogata, superiore del 30% rispetto ad ogni altro irrigatore presente sul mercato.
- Microirrigatore di lunga durata, semplice da montare.



### DATI TECNICI

	Modello	30	35	40	50	58	70	90
Codice colore ugello		■	■	■	■	■	■	■
Codice colore girandola		■	■	■	■	■	■	■
Grandezza ugello (mm)		1.14	1.20	1.28	1.43	1.55	1.73	1.74
Pressione di lavoro raccomandata (bar)		1,5-4	1,5-4	1,5-4	1,5-4	1,5-4	1,5-4	1,5-4

### DIAMETRO BAGNATO (m.)

	Modello	30	35	40	50	58	70	90
360° - 12 getti	☼	1.9	2.3	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9
360° - 10 getti	☼	1.7	2.2	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9
2 X 90° - 8 getti	☼	1.7	2.0	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5
180° - 6 getti	☼	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	3.1
90° - 4 getti	☼	2.2	2.3	2.4	2.6	2.9	2.9	2.9

\* All'interno del range di pressione. Il diametro bagnato è misurato a 20 centimetri dal suolo.

### MATERIALI

Corpo e girandola in nylon

Ponte e ugello/attacco in PBT (Polibutilentereftalato)

Gancio in POM (acetale)

### NUMERO DI IRRIGATORI/METRI CONDOTTA IN FUNZIONE DELLA PORTATA E DELLA SPAZIATURA

	l/h N	30			35			40			50			58			70			90		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ø 16	25 metri n°	42	68	90	39	64	84	36	58	78	31	52	69	28	46	60	25	40	54	22	36	46
		42	34	30	39	32	28	36	29	26	31	26	23	28	23	20	25	20	18	22	18	15
	35 metri n°	53	86	114	49	80	105	45	74	99	40	66	87	36	58	78	31	52	69	27	44	60
		53	43	38	49	40	35	45	37	33	40	33	29	36	29	26	31	26	23	27	22	20
	45 metri n°	61	100	132	57	92	123	52	86	111	46	76	99	41	68	85	36	54	70	31	46	63
		61	50	44	57	46	41	52	43	37	46	38	33	41	34	28	36	27	23	31	23	21
Ø 20	25 metri n°	64	102	132	59	94	123	54	86	114	48	76	99	43	68	90	38	60	78	33	52	69
		64	51	44	59	47	41	54	43	38	48	38	33	43	34	30	38	30	26	33	26	23
	35 metri n°	81	130	171	75	120	156	69	110	144	61	98	126	55	88	114	48	76	99	42	66	87
		81	65	57	75	60	52	69	55	48	61	49	42	55	44	38	48	38	33	42	33	29
	45 metri n°	94	150	195	87	138	183	81	128	168	71	112	147	63	102	132	55	88	117	48	76	90
		94	75	65	87	69	61	81	64	56	71	56	49	63	51	44	55	44	39	48	38	30
Ø 25	25 metri n°	98	156	204	91	144	189	84	134	174	74	118	153	66	106	138	58	92	120	50	80	105
		98	78	68	91	72	63	84	67	58	74	59	51	66	53	46	58	46	40	50	40	35
	35 metri n°	126	200	261	117	186	243	107	170	222	94	150	195	85	134	177	74	118	153	64	102	135
		126	100	87	117	93	81	107	85	74	94	75	65	85	67	59	74	59	51	64	51	45
	45 metri n°	146	232	303	135	214	279	124	196	258	109	174	225	98	156	204	85	136	177	74	118	153
		146	116	101	135	107	93	124	98	86	109	87	75	98	78	68	85	68	59	74	59	51
Ø 32	25 metri n°	156	246	321	145	228	297	133	210	273	117	184	240	105	166	216	91	144	189	79	126	165
		156	123	107	145	114	99	133	105	91	117	92	80	105	83	72	91	72	63	79	63	55
	35 metri n°	200	316	411	185	294	381	170	270	351	150	238	309	134	212	276	117	186	243	102	162	210
		200	158	137	185	147	127	170	135	117	150	119	103	134	106	92	117	93	81	102	81	70
	45 metri n°	231	366	477	214	338	441	197	312	405	173	274	357	155	246	321	135	214	279	117	186	243
		231	183	159	214	169	147	197	156	135	173	137	119	155	123	107	135	107	93	117	93	81

Tubo BdpN4 - minima pressione irrigatore: 1,5 bar (da 20 a 90 l/h) 2 bar per il 110 l/h.